

Invisible Oil Care is een op water gebaseerd verzorgingsproduct voor het onderhoud van oppervlakken die zijn behandeld met WOCA Invisible Oil. Dit verzorgingsproduct vernieuwt het geoliede oppervlak en verhoogt het vermogen van de olie om vlekken en slijtage te weerstaan. Invisible Oil Care maakt deel uit van een hoogwaardig oliesysteem op basis van water en moet daarom samen met WOCA Invisible Primer en Invisible Oil H2O worden gebruikt.

- **Zorgt voor en onderhoudt vloeren die zijn behandeld met Invisible Primer en Invisible Oil**
- **Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Geeft het hout een prachtig, ademend, soft feel oppervlak.**
- **IBR-gecertificeerd**



Toepassingsgebied

Zorgt voor en onderhoudt houten oppervlakken die zijn behandeld met Invisible Primer en Invisible Oil. Het Invisible-systeem is ontwikkeld voor gebruik op lichte houtsoorten, waarbij een hoge oliekwantiteit en een nieuw geschuurd, onbehandeld uiterlijk vereist zijn. Het assortiment geeft de vloer een oppervlak dat zowel comfortabel is om op te lopen als zacht aanvoelt. De vloer krijgt ook een zacht, waterbestendig oppervlak dat gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden is.

Gebruik

Vorbereiden	Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Reinig het oppervlak met WOCA Intensiefreiniger en laat het volledig drogen. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.
Behandelen	Schud de pot goed zowel voor als tijdens het gebruik van de olie. Breng de Invisible Oil Care aan in een dunne en gelijkmatige laag, met behulp van de WOCA Oil-applicator of een wollen pad en padhouder. Werk in kleine ruimtes van niet meer dan 20 m ² per keer. Polijst het gebied voorzichtig met een witte pad. Gebruik een polijstmachine voor grotere oppervlakken. Ga door met polijsten totdat het hout verzadigd is en het oppervlak een egaal uiterlijk heeft. Gebruik droge, pluisvrije katoenen doeken of pads om overtollige Oil care te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. Het oppervlak kan na 6-12 uur voorzichtig worden gebruikt en is na 5 dagen bij een normale omgevingstemperatuur volledig uitgehard.
Opmerking	Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de Invisible Oil Care 5 dagen heeft kunnen uitharden. Voor een optimale reiniging raden we WOCA Natuurzeep White aan, die zorgt voor en het oppervlak onderhoudt.

Droogtijden

Droogtijden	Ca. 6-12 uur bij 20°C
Volledig uitgehard	5 dagen bij 20°C



Technische gegevens

Basis	Plantaardige oliecomponenten
Dichtheid	1,00-1,10 g/ml
Drogestofgehalte	12 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	15-30°C
Viscositeit:	Approx. 25 sec.
Verbruik	30-40 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	Neutraal
Reiniging gereedschap	Warm water
Bewaren	+ 10-25°C. Voorzichtig bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Dit product bevat max. 10 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	1 L
Migratietest van ongewenste materialen	EN 71-3:2013
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk, IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Natuurzeep wit, artikelnr. 511110
Onderhoud	Invisible Oil Care, artikelnr. 525510
Gerelateerde producten	Invisible Primer, artikelnr. 526025 Invisible Oil, artikelnr. 525010/525025 Intensiefreiniger, artikelnr. 551525
Gereedschap	9" applicator, artikelnr. 880151

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.